

Toimivusdeklaratsioon nr KP09CPR2015-10-28

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: H-100/5MPa
2. Kavandatud kasutusala: kergtäitematerjaliga betoonist müürikivid vaheseinte ehitamiseks
3. Tootja: **AS Talot, Vana-Narva mnt 8, Maardu 74114**
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 2+
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 771-3:2011


Teavitatud asutus: nr 1403 AS Teede Tehnokeskus

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadus		Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Mõõtmed	Pikkus, mm	590	EN 771-3:2011
	Laius, mm	100	
	Kõrgus, mm	190	
Mõõtmeterantsid		D1	
Kuju		Grupp 1 (EN 1996-1-1 kohaselt)	
Survetugevuse kategooria		I kategooria	
Normsurvetugevus, N/mm ²		5	
Mõõtmete stabiilsus, mm/m		NPD	
Nakketugevus, N/mm ²	Nihkel	0,3 (EN 998-2 lisa C kohane väärtus)	
	Paindel	NPD	
Tuletundlikkus		A1	
Veeimavus, g/m ² s		11	
Veeauru läbilaskvus		5/15 (EN 1745 kohane tabelväärtus, tabel A.6)	
Otsese õhuheli isolatsioon	Brutokuivtihedus, kg/m ³	775	
	Kuju	Nagu eespool	
	Mõõtmed ja tolerantsid	Nagu eespool	
Soojuserijuhtivus, W/mK		$\Lambda_{10, dry, mat}$ (P=50%): 0,2 (EN 1745 kohane tabelväärtus, tabel A.6)	
Külmakindlus		Mitte jätta ilmastikule avatuks	
Ohtlike ainete sisaldus		NPD	
Arvutuslik tulepüsivus		REI60 / EI90	EVS-EN 1996-1-2:2005+NA:2008

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Kirsti Aeg
Kvaliteedispetzialist
Maardu, 28.10.2015

AS Talot
Vana-Narva mnt. 8
74114 Maardu
reg. kood 10349057
tel: 6230 300
faks: 6230 301
e-post: talot@talot.ee
www.talot.ee